

SUMITOMO TIRES

ST 738



Órigen: Japón

Características

- **DISEÑO:** Es una llanta premium radial de camión optimizada para un eje de dirección. Además, tiene una capacidad de aplique en toda posición. La banda de rodadura ancha y profunda ofrece un kilometraje largo. La combinación del patrón de banda de rodadura con 5 cosyillas aseguran el anclaje y un perfil de carcasa desarrollado agenera un desgaste uniforme, baja resistencia a la rodadura y una excelente capacidad de rencauche.



Llantas Unidas

ST 738



CÓDIGO	DIMENSIÓN	LONAS (PR)	INDICE DE CARGA IC(Kg.)	INDICE DE VELOCIDAD IV(Km/h.)	CAPACIDAD DE CARGA SIMPLE-DUAL (kg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RIN ESTÁNDAR (Pulg.)	PROFUNDIDAD DEL GRABADO (mm)
4618	11 R22.5	16	148/3150	M/130	3150/2800	285	1058	8.25	15.1
4332	12 R22.5	16	152/3550	M/130	3550/3075	298	1081	9.0	14.6
1877	11 R24.5	16	150/3350	K/110	-	286	1108	8.25	14.2

Llantas Unidas